

# HINET • G系列 工业级边缘计算网关





#### ▶产品简介



### HINET · G系列

工业级边缘计算网关









HINET·G系列边缘计算网关,是华辰智通最新推出的一款面向工业现场设备接入、数据采集、设备监控的工业级边缘计算网关。采用ARMCortex-A7 800MHz高性能CPU,拥有以太网、串口、CAN口、I0口等丰富的接口,支持以太网、2G/3G/4G网络接入方式,可满足绝大部分工业应用场景及工业设备接入。

### ▶产品特点

- 1 接口丰富,支持以太网、串口、CAN口、IO口等设备接入及以太网、2G/3G/4G全网通网络接入
- 2 内嵌上百种工业协议,支持99%以上PLC及绝大多数工业设备接入
- 3 8GB本地存储+SD卡支持,支持本地数据缓存及离线应用
- 4 三合一串口,支持RS485/RS232/RS422三种电气接口
- 5 支持LED灯自定义,用户可根据需要定义LED灯(如设备状态、边缘计算结果等)
- 6 支持DC9~36V宽压输入,适应多种复杂工业现场
- 7 支持边缘计算,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业务,有效分担云端计算资源
- 8 支持多台设备同时接入
- 9 无需客户端,支持按需连接的远程上传、下载,有效节省网络流量
- 10 支持网关健康自诊断, 快捷检测网关故障
- 11 支持多种标准的VPN (PPTP/ L2TP/IPSec/OpenVPN)
- 12 支持网络主备模式,根据网络情况智能切换网络接入方式(支持智能网络诊断)
- 13 支持多链接并发数据采集
- 14 支持4G流量详情分析及流量控制
- 15 支持网络自恢复
- 16 强大的云端软件中心支持,可根据实际应用场景安装对应的固件、应用等
- 17 支持网关远程管理
- 18 支持基站和GPS混合定位模式及本地WEB端GPS位置呈现
- 19 支持本地WEB端点表配置
- 20 支持本地组态设计和呈现
- 21 支持多种远程控制模式 (无密码/有密码/禁用) ,同时具备物理远程控制开关,一键开关远程控制功能
- 22 数据采集最大支持20000点
- 23 支持数据多路转发和第三方平台接入

## ▶ 产品规格


	硬件参数		电气规格				
系统	LINUX操作系统	额定功率	3W				
CPU	ARM Cortex-A7 800MHz	额定电压	DC9V ~ 36V				
内存	512MB DDR3	电源保护	防反接、过流、过压保护,具备雷击浪涌保护				
存储	8GB eMMC	环境要求					
以太网	2路 10M/100M自适应(RJ45)	工作温度	-40°C~85°C				
	2路	存储温度	-45°C~95°C				
串口	COM1: RS485/RS422/RS232 (三合一)	环境湿度	F境湿度 10~90%RH (无冷凝)				
	COM2: RS485/RS422/RS232 (三合一)	抗震性	10~25Hz (X、Y、Z 方向2G/30 分钟)				
IO端口	2路光电隔离 DI, 2路继电器隔离 DO	冷却方式	自然风冷				
CAN端口	1路 CAN2.0	机械指标					
SIM卡	SIM卡插槽×1,标准卡(大卡)	尺寸	145mm×109mm×34mm(不包括天线)				
SD卡	SD卡插槽×1, Micro SD	外壳	工程塑料				
RTC	内置实时时钟	安装	导轨式安装				
按钮	系统复位开关×1,远程控制开关×1	重量	约270g				
	通讯参数	软件参数					
4G制式	2G/3G/4G全网通	VPN透传	支持				
	FDD: B1/B3/B5/B8	网络协议	支持超过百种工业设备协议				
	TDD: B38/B39/B40/B41	边缘计算	<b>蒙</b> 计算 支持				
	WCDMA: B1/B8	数据采集	最大支持20000点				
工作频段	TD-SCDMA: B34/B49	报警推送	报警推送   支持短信、APP、微信公众号推送				
	EVDO: BC0	历史数据	支持本地历史数据存储				
	CDMA: BC0	WEB组态	支持				
	GSM: B3/B8 900/1800MHz	管理与维护	支持远程固件升级,支持配置文件导入导出				
GNSS	*支持GPS (根据型号选配)	表中数据	仅供参考,由于技术不断更新,产品技术配置如有更改,恕不另行通知。				

## ▶订购信息

型号	CPU	RAM	ROM	网口	串口	10	CAN	4G	GPS
G100	800MHz	512MB	8GB	2	2	DI×2 DO×2	1	0	0
G110	800MHz	512MB	8GB	2	2	DI×2 DO×2	1	•	0
G111	800MHz	512MB	8GB	2	2	DI×2 DO×2	1	•	•



### ▶ 产品尺寸



#### 华辰智通科技有限公司

地址:湖南省长沙市高新开发区文轩路27号麓谷企业广场A3栋605

电话: 0731-84821789 热线: 400 8731 800 网址: www.hignton.com





关注华辰智通常

· 注华辰智通公众号